

КАЛИБР F

комплектное
распределительное
устройство 6-35 кВ
с элегазовой изоляцией



БЕЗОПАСНОСТЬ

- Отсутствие открытых токоведущих частей
- Высокая степень защиты силовых цепей IP67
- Продуманная система механических и электрических блокировок



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Широкая сетка схем для одинарной или двойной системы сборных шин
- Вакуумный или элегазовый силовой выключатель
- Малый объем работ по техническому обслуживанию
- Полная моторизация управления



НАДЕЖНОСТЬ

- Контроль качества на всех этапах производства
- Онлайн - мониторинг состояния изоляции и коммутационных аппаратов
- Высокий механический и электрический ресурс



Серия распределительных устройств нового поколения КАЛИБР F с элегазовой изоляцией производства Электрощит Самара, соответствующая самым современным российским и международным стандартам.

НАЗНАЧЕНИЕ

Распределительное устройство с элегазовой изоляцией предназначено для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 и 60 Гц, класса напряжения 6, 10, 20 и 35 кВ, применяется в составе распределительных и трансформаторных подстанций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Наименование параметра	Калибр F
Номинальное напряжение, кВ	6, 10, 20; 35
Номинальный ток, А	1250; 3150
Ток термической стойкости, кА	20; 25; 31.5
Номинальный ток электродинамической стойкости, кА	50; 63; 80
Степень защиты силовых частей	IP67
Степень защиты оболочки	IP4X
Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ	32 / 42 / 65 / 95
Габаритные размеры*, мм (Ш x Г x В)	600 (800)* x 1760* x 2460

* Габаритные размеры КРУЭ с одинарной системой сборных шин

КОНТАКТЫ



+7 846 2 777 444



info@electroshield.ru



http://electroshield.ru